

Verschleißteile für DIGGA-Bohrschnecken A4 bis A8

Standardzahn TS-C 1,
innen, spitz
(für Bohrschnecken A4, A5)



Stärke: 8mm

Standardzahn TS 1,
außen, flach
(für Bohrschnecken A4, A5)



Stärke: 8mm

MFT-Zahn TS-C 3,
innen, spitz
(für Bohrschnecken A4, A5)



Stärke: 8mm

MFT-Zahn TS 3,
außen, flach
(für Bohrschnecken A4, A5)



Stärke: 8mm

Standardzahn TM-C 1,
innen, spitz
(für Bohrschnecken A6, A8)



Stärke: 14mm

Standardzahn TM 1,
außen, flach
(für Bohrschnecken A6, A8)



Stärke: 14mm

MFT-Zahn TM-C 3,
innen, spitz
(für Bohrschnecken A6, A8)



Stärke: 14mm

MFT-Zahn TM 3,
außen, flach
(für Bohrschnecken A6, A8)



Stärke: 14mm

Standardspitze PM 1
-female-
(für Bohrschnecken A4, A5)



Standardspitze PM-SQ 1
-male-
(für Bohrschnecken A4, A5)



MFT-Spitze PM 3
-female-
(für Bohrschnecken A5, A6)



MFT-Spitze PM-SQ 3
-male-
(für Bohrschnecken A5, A6)



MFT-Spitze PM-HX 3
-male-
(für Bohrschnecken A8)



BAUTEC
Anbaugerätevertriebs GmbH